



Matrice 400



¡Contáctanos!

 **960 209 729**

 **960 791 580**





Matrice 400



Una herramienta fiable para **operaciones continuas** y con detección de obstáculos a nivel de **líneas eléctricas**

TIEMPO DE VUELO

59 min.

CAPACIDAD DE CARGA

6Kg.



COMPATIBILIDAD



Zenmuse L2



Zenmuse H30



Zenmuse P1



Zenmuse S1

SISTEMA
LiDAR





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DRON	
Peso de despegue (con hélices)	Sin pilas: 5020±20 g Con pilas: 9740±40 g *El peso real del producto puede variar debido a diferencias en los materiales del lote y factores externos.
Peso máximo de despegue	15,8 kilogramos
Dimensiones	Desplegado: 980 × 760 × 480 mm (L × An × Al) (con tren de aterrizaje). Plegado: 490 × 490 × 480 mm (L × An × Al) (con tren de aterrizaje y cardán) Dimensiones máximas sin hélices. Dimensiones del maletín de transporte: 779 × 363 × 528 mm (L × An × Al)
Carga útil máxima	6 Kg. La carga útil de 6 kg se mide en el tercer conector del estabilizador a nivel del mar. La capacidad de carga disminuye a medida que aumenta la altitud. Para más detalles, consulte el manual de usuario oficial.
Tamaño de la hélice	25 pulgadas
Distancia entre ejes diagonal	1070 milímetros
Velocidad máxima de ascenso	10 m/s
Velocidad máxima de descenso	8 m/s
Velocidad horizontal máxima (a nivel del mar, sin viento)	25m/s
Altitud máxima de despegue	7000 metros

DRON	
Tiempo máximo de vuelo (sin viento)	59 min (hélices estándar) Medido con la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 10 m/s en un entorno sin viento a nivel del mar, transportando únicamente el H30T (peso total: 10 670 g), y desde el 100 % de batería hasta el 0 %. Los datos son solo de referencia. La experiencia real puede variar según el entorno, el uso y la versión del firmware.
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento)	53 min Medido con la aeronave en vuelo estacionario en un entorno sin viento a nivel del mar, transportando únicamente el H30T (peso total: 10 670 g), y con la batería al 100 % hasta el 0 %. Los datos son solo de referencia. El tiempo de uso real puede variar según el modo de vuelo, los accesorios y el entorno.
Distancia máxima de vuelo (sin viento)	49 km Medido con la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 17 m/s en un entorno sin viento a nivel del mar, sin cargas útiles externas y con una batería del 100 % al 0 %. La experiencia real puede variar según el entorno, el uso y la versión del firmware.
Resistencia máxima a la velocidad del viento	12 m/s* *Resistencia máxima a la velocidad del viento durante el despegue y el aterrizaje.
Velocidad angular máxima de guiñada	Guiñada: 100°/s
Ángulo de inclinación máximo	35°
Temperatura de funcionamiento	-20° a 50° C (-4° a 122° F) (sin radiación solar)
Sistema global de navegación por satélite (GNSS)	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * GLONASS solo es compatible cuando el módulo RTK está habilitado. Equipado con receptor ADS-B estándar y antenas duales, con cobertura de hasta 20 km.
Rango de precisión de vuelo estacionario (con viento moderado o nulo)	Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento de visión) ±0,5 m (con posicionamiento satelital) ±0,1 m (con posicionamiento RTK)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DRON

Carga útil máxima para un solo conector de cardán

1400 g
Si se excede, la vida útil del amortiguador del cardán se reducirá de 1000 horas a 400 horas.

Carga útil máxima para conector de cardán doble

950 gramos

Carga útil máxima para el tercer conector de cardán

3 kg para puerto de liberación rápida,
6 kg para fijación con bloqueo de rosca

DETECCIÓN

Tipo de detección

Sistema de visión binocular omnidireccional (vista envolvente proporcionada por sensores de visión de ojo de pez a todo color)
LiDAR giratorio horizontal, LiDAR superior y sensor de rango infrarrojo 3D inferior
Radar de ondas milimétricas de seis direcciones

Adelante

Rango de medición: 0,4-21 m
Rango de detección: 0,4-200 m
Campo de visión (FOV): 90° (horizontal), 90° (vertical)

Hacia atrás

Rango de medición: 0,4-21 m
Rango de detección: 0,4-200 m
Campo de visión (FOV): 90° (horizontal), 90° (vertical)

Lateral

Rango de medición: 0,6-21 m
Rango de detección: 0,5-200 m
Campo de visión (FOV): 90° (horizontal), 90° (vertical)

Hacia abajo

Rango de medición: 0,5-19 m
El campo de visión hacia adelante y hacia atrás es de 160° y 105° hacia la derecha y hacia la izquierda.

DETECCIÓN

Entorno operativo

Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha y Arriba:
Textura delicada en la superficie, iluminación adecuada.

Abajo:
El suelo presenta texturas ricas y condiciones de iluminación adecuadas*, con una superficie de reflexión difusa y una reflectividad superior al 20 % (como paredes, árboles, personas, etc.).

* Las condiciones de iluminación adecuadas se refieren a una iluminancia no inferior a la de una escena nocturna urbana.

LiDAR giratorio

Rango de medición estándar: 0,5-100 m a 100 000 lux con un objetivo de reflectividad del 10 %
Rango de medición para línea eléctrica: 35 m a 30° a 10 000 lux para cable trenzado de aluminio con núcleo de acero de 21,6 mm con un ángulo de inclinación del cuerpo relativo de 30° hacia la izquierda y la derecha
Campo de visión (FOV): 360° (horizontal), 58° (vertical)
Frecuencia puntual: 520 000 puntos/segundo
Longitud de onda del láser: 905 nm
Nivel de seguridad ocular: Clase 1 (IEC60825-1:2014), seguro para los ojos

LiDAR superior (ToF 3D)

0,5-25 m por la noche (reflectividad > 10%)
El campo de visión hacia arriba y hacia abajo es de 60° y 60° hacia la derecha y hacia la izquierda.

Sensor de rango infrarrojo 3D descendente

Rango de medición: 0,3-8 m (reflectividad > 10 %)
El campo de visión hacia adelante y hacia atrás es de 60° y 60° hacia la derecha y hacia la izquierda.

Radar de ondas milimétricas

Rango de medición para línea eléctrica:
36 m para un cable trenzado de aluminio con núcleo de acero de 12,5 mm
50 m para un cable trenzado de aluminio con núcleo de acero de 21,6 mm
FOV: ± 45° (horizontal y vertical)

La función de radar mmWave no está disponible en algunos países/regiones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA FPV	
Resolución	1080p
Campo de visión (FOV)	Campo de visión (DFOV): 150° Campo de visión (HFOV): 139,6° Campo de visión (VFOV): 95,3°
Velocidad de fotogramas	30 fps
Visión nocturna	Grado de luz de estrella
TRANSMISIÓN DE VIDEO	
Sistema de transmisión de vídeo	Sistema de transmisión de vídeo mejorado DJI O4 Enterprise
Calidad de visualización en vivo	Control remoto: 3 canales 1080p/30fps
Frecuencia de operación y potencia del transmisor (EIRP)	902-928 MHz: < 30 dBm (FCC), < 16 dBm (MIC) 1,430-1,444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2,4000-2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150-5,250 GHz: < 23 dBm (FCC/CE) 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país y la región. Consulte las leyes y normativas locales para obtener más información.
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, libre de interferencias)	40 km (FCC) 20 km (CE/SRRC/MIC) Medido en un entorno sin obstáculos ni interferencias. Los datos anteriores muestran el alcance de comunicación máximo para vuelos de ida y vuelta según cada estándar. Durante el vuelo, preste atención al recordatorio de RPO en la app DJI Pilot 2.

Distancia máxima de transmisión (con interferencias)	Interferencia fuerte (edificios densos, zonas residenciales, etc.): aprox. 1,5-6 km. Interferencia media (condados suburbanos, parques urbanos, etc.): aprox. 6-15 km. Interferencia débil (espacios abiertos, zonas remotas, etc.): aprox. 15-40 km. Los datos se han probado según la norma de la FCC en entornos sin obstrucciones con interferencia típica. Solo sirve como referencia y no garantiza la distancia real de vuelo.
Velocidad máxima de descarga	Modo estándar: 80 Mbps Reproducción de enlace descendente Descarga: < 25 MBps Tasa de bits de un solo canal: ≤ 12 Mbps Los datos anteriores se midieron en condiciones en las que la aeronave y el control remoto estaban muy cerca sin interferencias.
Antena	Antena WLAN × 8: 6 antenas polarizadas verticalmente y 2 antenas polarizadas horizontalmente Antena sub2G × 2: 2 antenas polarizadas verticalmente Antena 4G × 4 Modo de funcionamiento: 2T4R
Otros	Admite modo de control dual y dongle celular de 2 canales 2
BATERÍA	
Modelo	TB100
Capacidad	20254 mAh
Voltaje estándar	48,23 voltios
Voltaje máximo de carga	54,6 V
Tipo de célula	Iones de litio 13S
Energía	977 Wh



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA

Peso	4720 ± 20 g
Temperatura de carga	5° a 45° C (41° a 113° F)
Temperatura de descarga	-20° a 75° C (-4° a 167° F)
Calentamiento de la batería	Batería individual: Soporte a bordo: Soporte Estación de batería: Soporte
Tasa de descarga	4C
Potencia máxima de carga	2C
Carga a baja temperatura	Admite carga con autocalentamiento a baja temperatura
Recuento cíclico	400

ESTACIÓN DE BATERIA INTELIGENTE

Modelo	BS100
Dimensiones	605×410×250 mm (largo×ancho×alto)
Peso neto	11,8 kilogramos
Baterías compatibles	Batería de vuelo inteligente TB100, batería anclada TB100C, batería WB37
Temperatura de funcionamiento	-20° a 40° C (-4° a 104° F)

Aporte

100-240 V (CA), 50-60 Hz, 10 A

Producción

USB-C:
Interfaz de batería TB100:
100-110 V: Aprox. 1185 W
110-180 V: Aprox. 1474 W
180-240 V: Aprox. 2184 W

Interfaz de batería WB37:
100-240 V: Aprox. 52 W

USB-C:
5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 12,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A

Número de canales de carga

Tres baterías TB100 y dos WB37

Modo de carga

Modo listo para volar 90%; Modo estándar 100%
Admite modo de carga rápida y modo silencioso

Tiempo de carga

Batería TB100/TB100C De 0% a 100%:
220 V: 45 minutos (modo de carga rápida); 110 minutos (modo silencioso)
110 V: 70 minutos (modo de carga rápida); 110 minutos (modo silencioso)
El tiempo de carga se mide en un entorno de prueba con una temperatura de 25° C.

DJI RC PLUS 2 ENTERPRISE ENHANCED

Sistema de transmisión de vídeo

Sistema de transmisión de vídeo mejorado DJI O4 Enterprise

Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, libre de interferencias)

40 km (FCC)
20 km (CE/SRRC/MIC)

Medido en un entorno sin obstáculos ni interferencias. Los datos anteriores muestran el alcance de comunicación máximo para vuelos de ida y vuelta según cada estándar. Durante el vuelo, preste atención al recordatorio de RPO en la app DJI Pilot 2.

Frecuencia de operación de transmisión de vídeo y potencia del transmisor (EIRP)

902-928 MHz: < 30 dBm (FCC), < 16 dBm (MIC)
2,400-2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,150-5,250 GHz: < 23 dBm (FCC/CE)
5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)

La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país y la región. Consulte las leyes y normativas locales para obtener más información.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DJI RC PLUS 2 ENTERPRISE ENHANCED

Antena	4Antena multihaz de alta ganancia 2T4R, 2,4 GHz/5,8 GHz, sub2G Módulo: 2T2R
Transmisión mejorada	Compatible con DJI Cellular Dongle 2
Protocolo Wi-Fi	Wi-Fi Direct, pantalla inalámbrica, IEEE 802.11 a/b/n/ac/ax Admite Wi-Fi MIMO 2x2, compatibilidad con doble banda simultánea (DBS) para MAC dual, con velocidades de datos de hasta 1774,5 Mbps (2x2 + 2x2 11ax doble banda simultánea)
Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi	2,4000-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz Las frecuencias de 5,2 y 5,8 GHz están prohibidas en algunos países. En algunos países, la frecuencia de 5,2 GHz solo se permite en interiores.
Potencia del transmisor Wi-Fi (EIRP)	2,4 GHz: < 26 dBm, < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Protocolo Bluetooth	Bluetooth 5.2
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2.400-2.4835 GHz
Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP)	< 10 dBm
Resolución de pantalla	1920 × 1200
Tamaño de pantalla	7,02 pulgadas
Velocidad de fotogramas de la pantalla	60 fps
Brillo	1400 nits

Control de pantalla táctil	Multitáctil de 10 puntos
Batería incorporada	Batería de iones de litio 18650 de alta densidad energética 2S2P (6500 mAh a 7,2 V) 46,8 Wh
Batería externa	Opcional, WB37 (4920 mAh a 7,6 V) 37 Wh
Tipo de carga	Admite carga rápida PD, con un cargador USB tipo C máximo de 20 V/3,25 A
Capacidad de almacenamiento	RAM 8G + ROM 128G UFS + almacenamiento ampliable mediante tarjeta microSD
Tiempo de carga	2 horas para la batería interna; 2 horas para la batería interna y la externa. Quando el control remoto está apagado y se usa un cargador DJI estándar.
Duración de la batería interna	3,8 horas
Duración de la batería externa	3,2 horas
Puerto de salida	HDMI 1.4
Indicadores	LED de estado, LED de nivel de batería, LED de estado de conexión, luz tricolor, brillo ajustable según la luz ambiental.
Vocero	Soporta zumbador
Audio	Matriz MIC
Temperatura de funcionamiento	-20° a 50° C (-4° a 122° F)
Temperatura de almacenamiento	Dentro de un mes: -30° a 45° C (-22° a 140° F) De uno a tres meses: -30° a 35° C (-22° a 113° F) De tres meses a un año: -30° a 30° C (-22° a 86° F)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de carga	5° a 40° C (41° a 104° F)
Modelo de aeronave compatible	Matriz 400
Sistema global de navegación por satélite	GPS + Galileo + BeiDou
Dimensiones	268 × 163 × 94,5 mm (largo × ancho × alto) Ancho incluida la antena externa plegada, grosor incluido el mango y los controles.
Peso	1,15 kg (sin batería externa)
Modelo	TKPL 2
Versión del sistema	Android 11
Interfaces externas	HDMI 1.4, SD 3.0, USB-C con soporte OTG, carga PD máxima de 65 W, USB-A con soporte USB 2.0
Accesorios	Soporte de correa/cintura

PRODUCTOS COMPATIBLES

Productos DJI compatibles con Matrice 400	Cámaras con estabilizador: Zenmuse H30, Zenmuse H30T, Zenmuse L2 y Zenmuse P1 Accesorios: Zenmuse S1 (foco para dron), Zenmuse V1 (altavoz para dron), Manifold 3, módulo SDR sub2G DJI RC Plus 2, DJI Cellular Dongle 2 Estación RTK: estación multifuncional D-RTK 3, estación móvil D-RTK 2 Accesorios del ecosistema: DJI X-Port Kit de desarrollo DJI E-Port V2 Kit de cable coaxial DJI E-Port V2 Juego de adaptadores DJI SKYPORT V3 Kit de cable coaxial DJI SKYPORT V3
---	---